

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

① 项目描述


1 方案信息

- 检测要求: 2D外观检测
- 产品种类: 1
- 检测精度: 0.3mm
- 检测节拍: 60pcs/min
- 检测时工件运动速度 (m/s): 0
- 产品大小: 100*100mm

2 应用场景

② 项目验证

1 方案布局图




系统布局示意图

厂家

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图



工作距离与视觉关系示意图

A(工作距离) = 360mm, B(视野宽度) = 100mm, C(视野长度) = 100mm

3 评估结果&注意事项

现场环境

- 风险点: 环境光变化可能导致检测误判

解决方案

使用环形光保证稳定性

④ 配置清单

1 系统构成

环形光源

光源控制器

2D面阵相机

工控机

键盘(附属品)

显示器

鼠标(附属品)

系统硬件配置示意图

相机个数: 1, 镜头个数: 1, 光源个数: 1

2 售后服务

服务承诺

- 提供7*24小时技术支持服务

免费提供软件升级服务

联系方式

服务热线: 0535-6162997

电子邮件: ytrtx.com

网站: www.ytrtx.com

地址: 山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号

