

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

- 检测要求: 印刷质量
- 产品种类: 1
- 检测精度: 满足要求
- 检测节拍: 300 pcs/min
- 检测时工件运动速度(m/s): 0.5
- 产品大小: 15*15 mm

02 项目验证


1 方案布局图



系统布局示意图

3 相机选型与参数

相机工作距离示意图

工作距离与视场关系示意图
A(工作距离) = 109mm, B(视野宽度) = 15mm, C(视野长度) = 15mm

核心参数表

参数项	参数值
型号	MV-SC6016M-00C-NNN/V2
相机类型	智能相机
相机接口类型	Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
相机像素	1408 * 1024
镜头型号	WWT121-05-37
光源型号	OPT-RI3000

03 评估结果&注意事项

现场环境

- 风险点
- 环境光线变化可能导致检测精度波动
- 解决方案
- 配置环形光源并增加遮光罩

相机安装





- 风险点
- 相机安装位置偏差影响视野覆盖
- 解决方案
- 使用三维调节支架精确校准

物料一致性

- 风险点
- 白色纸张反光差异影响检测效果
- 解决方案
- 采用漫反射光源降低反光干扰

04 配置清单

1 系统构成

系统硬件配置示意图
相机个数 = 1, 镜头个数 = 1, 光源个数 = 1

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	智能相机	MV-SC6016M-00C-NNN/V2	台	1	HIKVISION
2	镜头	WWT121-05-37	个	1	COOLENS
3	光源	OPT-RI3000	个	1	OPT

05 售后服务

服务承诺

- 提供7*24小时技术支持服务
- 30分钟内响应技术咨询
- 提供免费软件升级服务

联系方式

- 服务热线
0535-2162897
- 电子邮箱
image@ytzrtx.com
- 官方网站
www.ytzrtx.com
- 公司地址
山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号