

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

检测要求: 外观缺陷检测

产品种类:1

检测精度: 0.1mm

检测节拍: 无限制

检测时工件运动速度(m/s):0

产品大小:20*20mm

2 应用场景

适用于传送带静止状态下的小尺寸工件外观缺陷检测，可识别0.1mm级特征缺陷。

02 项目验证

1 方案布局图


采用双相机+环形光源布局，实现工件全方位检测



系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图




工作距离与视场关系示意图
A(工作距离) = 105mm, X(视野宽度) = 20mm, Y(视野长度) = 20mm

核心参数表

型号	A5031M/CU815
相机类型	面阵相机
相机接口类型	USB3.0
相机像素	640 * 480
镜头型号	MVL-HF1228M-6MPE
光源型号	OPT-RI3000

3 工作流程

检测流程图



2D外观检测流程图

03 评估结果&注意事项



现场环境

风险点

环境光线变化可能影响检测结果

解决方案

采用环形光源保证稳定照明



相机安装

风险点

相机安装角度偏差导致视野偏移

解决方案

使用固定安装支架并进行校准



物料一致性

风险点


来料颜色/材质差异影响检测结果

解决方案

通过图像预处理算法增强对比度

04 配置清单

1 系统构成



系统硬件配置示意图

相机个数 = 2, 镜头个数 = 2, 光源个数 = 2

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	面阵相机	A5031M/CU815	台	2	DAHUA
2	镜头	MVL-HF1228M-6MPE	个	2	HIKVISION
3	光源	OPT-RI3000	个	2	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

服务承诺

- 提供7×24小时技术咨询服务
- 30分钟内响应紧急故障
- 免费提供软件升级服务

联系方式

- 服务热线: 0535-2162897
- 电子邮箱: image@ytzrtx.com
- 官方网站: www.ytzrtx.com
- 公司地址: 山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号