

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

- 检测要求: 纹理裂痕检测
- 产品种类: 1
- 检测精度: 满足要求
- 检测节拍: 20
- 检测时工件运动速度(m/s): 0
- 产品大小: 20*20

2 应用场景

木材纹理外观检测方案，适用于传送带输送的红色木材工件裂痕检测场景。

02 项目验证

1 方案布局图


基于传送带输送的木材纹理检测布局方案



系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图




A(工作距离) = 105mm, X(视野宽度) = 20mm, Y(视野长度) = 20mm

核心参数表

型号	A5031M/CU815
相机类型	面阵相机
相机接口类型	USB3.0
相机像素	640 * 480
镜头型号	MVL-HF1228M-6MPE
光源型号	OPT-RI3000

3 工作流程

检测流程图



03 评估结果&注意事项



现场环境

风险点

红色木材表面反光可能导致纹理识别误差

解决方案

采用环形光源均匀照明，降低反光干扰



相机安装

风险点

相机安装角度偏差影响检测精度

解决方案

使用精密调节支架确保垂直对准



物料一致性

风险点


不同批次木材纹理差异影响检测效果

解决方案

建立多模板匹配算法适应纹理变化

04 配置清单

1 系统构成



系统硬件配置示意图

相机个数 = 2, 镜头个数 = 2, 光源个数 = 2

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	相机	A5031M/CU815	台	2	DAHUA
2	镜头	MVL-HF1228M-6MPE	个	2	HIKVISION
3	光源	OPT-RI3000	个	2	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

服务承诺

- 提供7*24小时技术支持服务
- 30分钟内响应技术咨询
- 提供免费软件升级服务

联系方式

- 服务热线: 0535-2162897
- 电子邮箱: image@ytzrtx.com
- 官方网站: www.ytzrtx.com
- 公司地址: 山东省烟台市经济技术开发区泰山路86号内1号