

2D外观检测方案

日期: 2025.06.30 版本: V1.0

目录

- 项目描述
- 项目验证
- 评估结果&注意事项
- 配置清单
- 售后服务

01 项目描述

1 方案信息

检测要求: 外观检测

产品种类: 文件夹

检测精度: ±5mm

检测节拍: 10pcs/min

拍照方式: 静止拍摄

2 应用场景

用于塑料材质蓝色文件夹的外观缺陷检测，通过传送带供料，检测节拍10pcs/min。

02 项目验证

1 方案布局图


2D面阵相机、面形光源、传送带布局，尺寸包含1504.68mm、400mm、700mm

系统布局示意图

系统布局示意图

2 相机选型与参数

相机工作距离示意图




工作距离与视场关系示意图

A(高) = 1504.682447916667mm, B(宽) = 400.0mm, C(长) = 700.0mm

核心参数表

型号	MV-CH240-10TM
相机类型	面阵相机
相机接口类型	10GigE
相机像素	5328 * 4000
镜头型号	MVL-KF3524M-25MP
光源型号	OPT-FLCA310290K

3 工作流程



03 评估结果&注意事项



现场环境

风险点

现场环境光线变化可能导致检测误判

解决方案

采用面形光源保证均匀照明，增加遮光罩减少环境干扰



相机安装

风险点

相机安装角度偏差影响检测精度

解决方案

使用激光校准工具确保相机垂直安装，预留调整空间



物料一致性

风险点

蓝色文件夹颜色深浅差异导致检测误判

解决方案

采用灰度检测算法，设置颜色容差范围

04 配置清单

1 系统构成

系统硬件配置示意图

系统硬件配置示意图

2 详细配置清单

序号	名称	型号	单位	数量	厂家
1	面阵相机	MV-CH240-10TM	台	1	HIKVISION
2	镜头	MVL-KF3524M-25MP	个	1	HIKVISION
3	光源	OPT-FLCA310290K	个	1	OPT
4	显示器	-	台	1	-
5	工控机	-	台	1	-

05 售后服务

如果您对方案有任何提议，可以电话联系我们。

如果您在方案执行过程中遇到问题，可以联系我们。

如果您有视觉方面的行业难题，可以联系我们。

机器视觉方案提供商

0535-2162897
www.ytzrtx.com
image@ytzrtx.com
山东省烟台市经济技术开发区泰山路 86 号内 1 号

烟台致瑞图像技术有限公司
(YANTAI ZHIRUI VISION TECHNOLOGY CO.,LTD)